



Fakta om Combi Flex 524

- + Alle lim- og fugeopgaver
- + Fleksibel +/- 20%
- + Vejrbestandig
- + Fødevaregodkendt
- + Hurtighærdende
- + Inde og ude
- + Fri for isocyanater
- + Fri for organiske opløsningsmidler
- + Hærder på fugtige overflader, også under vand
- + Fås i 4 farver: transparent, hvid, grå og sort

COMBI FLEX 524

Det ultimative universal produkt



Combi Flex 524

Combi Flex 524 er en MS polymer fugemasse der klarer praktisk talt alle lim og fuge opgaver.

COMBI FLEX 524 TRANSPARENT

Brugsområder

- + Revner og sprækker
- + Karme og paneler
- + Tætning
- + Pladesamlinger
- + Tage og tagrender
- + Inddækning
- + Stænkplader
- + Glasplader
- + Glaskeramiske kogeplader
- + Arylplader



- + Alle limopgaver ude og inde
- + Alle indvendige fugeopgaver
- + Når der kræves en glasklar fuge indendørs
- + Høj styrke
- + Glasklar
- + EC1+ indeklima godkendt
- + Lugtfri
- + Neutral hærdende
- + Overmalbar




EN 15651-1
F-INT

COMBI FLEX 524 FARVEDE

Brugsområder

- + Gulvfuge, både træ og beton
- + Ventilationskanaler
- + Rørgennemføringer
- + Revner og sprækker
- + Karme og paneler
- + Tætning
- + Pladesamlinger
- + Bil og karosseri
- + Små både og marine
- + Tage og tagrender
- + Inddækning



- + Alle lim- og fugeopgaver
- + Høj styrke
- + Ude og inde
- + Godkendt til brug i vådrum
- + UV bestandig
- + Patron og pose
- + Hvid, grå og sort
- + Lugtfri
- + Fødevaregodkendt
- + Neutral hærdende
- + Overmalbar



EN 15651-1
F-EXT-INT CC
EN 15651-3
XS1
EN 15651-4
PW-EXT-INT CC



Vi anbefaler altid vores kunder at læse Produktinformationsbladet inden brug af vores produkter. De kan findes på vores hjemmeside eller ved at scanne denne QR kode.

